



Netter Druckluft-Innenvibratoren Serie NVL

- Hohe Zentrifugalkräfte
- Stufenlose Regelbarkeit
- Geringes Gewicht
- Hohe Betriebssicherheit durch einfache robuste Konstruktion
- Keine Lager, deshalb kaum Verschleiß

Die Netter Druckluft-Innenvibratoren der Serie NVL haben eine hohe Leistung und einen äußerst robusten Aufbau. Sie besitzen nur zwei bewegliche Teile, Rotor und Lamelle.

Typ NVL		25	35	45	55	75	86	115S*	140S*
Flaschen - Ø	[mm]	25	35	45	55	75	87	115	140
Flaschenlänge	[mm]	254	270	321	353	398	415	425	520
Frequenz	[min ⁻¹]	21.000	18.000	18.000	17.500	16.000	14.000	11.000	9.000
Zentrifugalkraft	[N]	653	1.665	3.200	6.602	14.016	17.750	24.200	34.300
Luftverbrauch	[l/min]	360	450	640	850	1.200	1.400	1.600	2.500
Gewicht	[kg]	2,3	5,5	5,3	7,3	12,5	17,3	23,0	36,0
Wirk - Ø	[mm]	340	400	500	760	1.000	1.100	2.400	3.000

* NVL115S und NVL140S mit separatem Hochleistungsöler.

Technische Daten ermittelt bei 6 bar.